



**CONFORT 2000**

LOS TAPONES AUDITIVOS SEGPRO, MODELO CONFORT 2000, SON HECHOS EN PVC SILICONADO REUTILIZABLE, CON CORDÓN, MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUAVE CON 3 MEMBRANAS QUE SELLAN EL CANAL AUDITIVO. DE FÁCIL USO Y COMODOS, DISPONIBLE EN ESTUCHE PARA ENGANCHAR AL CINTURÓN O BOLSA. FÁCIL ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, cordones de Nylon.                                                                                                              |
| Protección    | Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db. |
| Diseño        | Conico y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste                                                                                                               |
| Resistencia   | Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento                                                                                                               |
| Presentación  | En bolsa y cajita de PVC                                                                                                                                                    |
| Peso          | 55 gramos                                                                                                                                                                   |
| Certificación | Según las normas ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352                                                                                                                         |

| Frecuencia HZ               | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuaciones de sonido (DB) | 27,2 | 30,7 | 29,4 | 30,7 | 28,3 | 32,7 | 41,6 | 45,4 |
| Desviación Estándar (DB)    | 3,0  | 4,3  | 4,9  | 4,5  | 3,7  | 3,1  | 7,5  | 6,7  |

## APLICACIONES

Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

## ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos en su empaque y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y riesgos biológicos.

## GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación